BECK

KANAL- & SCHACHTGERÄTE SCHACHTREGULIERUNGEN

Schachtdeckelhebegeräte Schachtzubehör

 ϵ





Für jeden Deckel das passende Gerät!





Ausgabe 2018

Übersicht (Auswahl)





Auszug aus den Unfall-Verhütungs-Vorschriften: UVV § 34 (2)

Zum sicheren Abheben und Wiedereinsetzen von Schachtabdeckungen müssen vom Unternehmer geeignete Werkzeuge zur Verfügung gestellt und von den Versicherten benutzt werden. Geeignete Werkzeuge sind z. B. Deckelheber.

Inhaltsverzeichnis


Grundgeräte HR und HK mit Zubehör Grundgeräte AR, HSA und DF mit Zubehör Hebewerkzeuge für Grundgeräte HR und HK Grundgeräte DH18 Einhängewerkzeuge für Hebebalken und Grundgeräte DH18 Handhebezeuge Universal- und Hydranten-Aushebegriff Universal-Sicherheits-Abdeckroste Anti-Klapper-Ringe und Anti-Klapper-Einlage	Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite	3 4 5 6 7 8 9 10
---	---	---------------------------------------

Änderungen vorbehalten – Alle Angaben und Abbildungen sind unverbindlich!

Grundgeräte und Zubehör (gesetzlich geschützt)



- · Die bewährten Profi-Geräte für die sichere und mühelose "Ein-Mann-Bedienung"
- Kraft- und rückenschonend (entspr. Sicherheitsvorschriften und UVV)
- Kraftübertragung auf Stützfüße für höchste Hebelkraft beim Losbrechen des Deckels durch 2-Stufen-Übertragung
- Zum problemlosen Ausheben und gezielten Einsetzen aller gängigen Schachtdeckel bis max.-Ø wie Achsabstand (bei Verwendung des entsprechenden Zubehörs siehe Seite 4).
- · mit aufsteckbarem oder Klapp-Griff und passender Aufhängung für alle Hebezeuge.



Schachtdeckel Hebewagen HR für runde Deckel

Hubkraft ca. 600 kg mit Zusatzspindel 1000 kg ca. Hubhöhe 20 cm ca. Gerätehöhe kpl. 185 cm Gewicht ca. 17/19 kg Gerätehöhe ohne Steckgriff 115 cm Gerätehöhe ohne Klappgriff 43 cm

Art.-Bezeichnung:
Gerätebreite
Achsabstand
Variante mit Klappgriff:
DH-HR/KG

Art.-Bezeichnung: DH-HR/B
Gerätebreite 115 cm
Achsabstand 90 cm

Variante mit Klappgriff: DH-HR/B-KG



Schachtdeckel Hebewagen HK für Kabelschachtdeckel, rechteckige und quadratische Schachtdeckel sowie alle gängigen Runddeckel bis max. Ø 115 cm

Art.-Bezeichnung:DH-HKGerätebreite140 cmAchsabstand115 cm

Variante mit Klappgriff: DH-HK/KG



Zusatz-Hebespindel nur für HR, HK und HSA

(Nicht mit Normalzange DH-EW/05 verwenden)
Zum kraftvollen Losbrechen von festsitzenden oder festgefrorenen Deckeln. (vgl. Bild-Nr. 8 auf Seite 2)

Art.-Bezeichnung:

Art.-Bezeichnung:

für HR und HSA: **DH-ZU/11- HR** Gewicht ca. 6 kg Länge ca. 38 cm DH-ZU/11-HK für HK: Gewicht ca. 6 kg 58 cm Länge ca.

siehe jeweils oben!



Variante Klappgriff KG

Transport und Aufbewahrung noch platzsparender und einfacher! ..am besten gleich Variante mit Klappgriff bestellen!...




Grundgeräte und Zubehör (gesetzlich geschützt)



















Allround Deckelheber

Der kompakte, leichte und zusammenschiebbare Schachtdeckelhebewagen

Mit diesem Universalwerkzeug können alle gängigen Kanaldeckel angehoben, weggefahren und wieder eingesetzt werden.

- · Einfache Handhabung
- Universalaushebewerkzeug für Rundlöcher, Langlöcher, Schlitze, Aushebetaschen, etc.
- Optimale Kraftübertragung
- Platzsparend
- Rückenschonend

Allround-Deckelheber Version Offroad

- Mit 4 Luftreifen
- Auch für Geländeeinsatz

ArtBezeichnui	ng:	DH-AR
Hubkraft	ca.	150 kg
Länge, min.	ca.	100 cm
Länge, max.		150 cm
Gerätebreite		32 cm
Ausführung		verzinkt
Gewicht	ca.	8,5 kg





DH-AR/ZU-RO

0,6 kg

45 cm

verzinkt

ArtBezeichnung:		DH-AR/OFF
Hubkraft	ca.	150 kg
Länge, min	ca.	100 cm
Länge, max.	ca.	150 cm
Ausführung		verzinkt
Gewicht	ca.	10,5 kg

ca.

ca.

Zubehör nur für AR

Aushebewerkzeug für Regenablaufroste

Für Gussroste ab 16 mm Schlitzweite und alte konische Deckel

Schachtdeckel Hebewagen HSA
für Straßenabläufe und alle gängigen
Gußroste sowie Runddeckel bis
Ø 70 cm

Komplett mit Zange für Standard Gußroste und drehbarem Haken für Schmutzeimer

Speziell, um längs zum Bordstein Gußroste und Schmutzeimer auszuheben. ohne den Verkehr direkt zu beeinträchtigen.

1-Hand-Bedienung Kein Bücken Kein Knien

Zubehör nur für HSA

Zange für Roste mit hohem Steg


Ohne Aufkantung; meist ältere Rost-Modelle

Aushebestange für Schmutzkörbe

bis ca. 80 cm Höhe

Hebebalken mit Dreipunktfuß

- · Komplett mit 3 Haken und Ketten
- · Zum Wegschwenken
- · Für runde und eckige Deckel
- Bis Außenmaß 90 cm
- · Deckelgewicht bis ca. 250 kg



Art.-Bezeichnung:


Gewicht

Länge

185 cm 46 cm Gerätebreite Gewicht 23 kg ca. Gerätehöhe ohne Steckgriff 115 cm Gerätehöhe ohne

Klappgriff 43 cm Variante mit Klappgriff: DH-HSA/KG

ArtBezeichnung:		DH-EW/HSA	
Gewicht	ca.	2 kg	
Maulhöhe	ca.	11 cm	







Hebewerkzeuge für HR und HK





Normalzange

Universelles Standardwerkzeug für Runddeckel mit runden oder ovalen Aushebeöffnungen und Schlitzen. Verstellbar indem einfach am Grundgerät entsprechend dem Deckeldurchmesser der Befestigungsbolzen gesteckt wird. Mühelose 1-Hand-Bedienung, kein Bücken, kein Knien (Nicht mit Zusatzspindel verwenden!)

ArtBezeichnung:		DH-EW/05
für Deckel	Ø	50-70 cm
an Grundgeräten		
HR, HR/B und HK		
Gewicht	ca.	3 kg



Hebezeug mit Rundhaken

für Deckel mit runden oder ovalen Aushebeöffnungen Ø min. 32 mm für hohe Belastungen, besonders beim Einsatz mit Zusatzspindel

ArtBezeichnung	g:	DH-EW/06
für Deckel	Ø	50-75 cm
Gewicht	ca.	4 kg



Hebezeug mit Drehschlüsseln

für Deckel ohne Ventilation

ArtBezeichnun	g:	DH-EW/08
für Deckel	Ø	50-75 cm
Gewicht	ca.	5 kg



Hebezeug mit kleinen Drehschlüsseln

für Gußdeckel auf Wasserleitungen mit kleinen Drehschlüsselöffnungen

ArtBezeichnung:		DH-EW/09
für Deckel	Ø	40-75 cm
Gewicht	ca.	5 kg



Hebebalken mit Aufhängelaschen für Einhängewerkzeuge (ohne Werkzeuge)


Art.-Bezeichnung: DH-EW/10-HR für Deckel Ø 50-85 cm am Grundgerät HR Länge ca. 70 cm

Länge ca. 70 cm Gewicht ca. 4 kg



Art.-Bezeichnung: DH-EW/10-HK für Deckel Ø 50-110 cm

am Grundgerät HR/B und HK Länge ca. 100 cm Gewicht ca. 4 kg



Innenlochzange

für Deckel mit Mittelloch als Aushebeöffnung

ArtBezeichnung:		DH-EW/12
Gewicht	ca.	1 kg

BECK® KANAL- & SCHACHTGERÄTE SCHACHTREGULIERUNGEN



Allzweck Deckelheber DH 18b ideal für alle Deckel *bis ca. 600 kg* Eigengewicht.


Mit Aufhängelaschen für Einhängewerkzeuge

- · Losbrechkraft bis ca. 2.600 kg
- <u>Patentiertes Prinzip:</u>
 Spindel mit Abstützplatte zum Losbrechen extrem festsitzender Deckel mit dem Mehrfachen des Deckelgewichts!

ArtBezeichnung:		DH-AZ/18b
Losbrechkraft pro Paar	ca.	2.600 kg
Hubkraft pro Paar	ca.	600 kg
Hubhöhe		27 cm
Gerätehöhe		65 cm
Gerätebreite		45 cm
bzw. Räder oben		89 cm
Gerätelänge		43 cm
Gewicht	ca.	14 kg










Allzweck Deckelheber DH 18c ideal für alle Deckel <u>bis ca. 2.400 kg</u> Eigengewicht.

Mit Aufhängelaschen für Einhängewerkzeuge

- · Losbrechkraft bis ca. 5.000 kg
- Schwerlasträder
- Patentiertes Prinzip:

Spindel mit Abstützplatte zum Losbrechen extrem festsitzender Deckel mit dem Mehrfachen des Deckelgewichts!



Art.-Bezeichnung:

DH-AZ/18c









Einhängewerkzeuge für Hebebalken und DH 18 (gesetzlich geschützt)



DH-WZ/ZA14

2 kg



Balken für DH 18

mit je 2 Drehschlüsseln mit Gelenk für Secant-, Gatic- und Ermatic-Abdeckungen

Art.-Bezeichnung:

für DH AZ/18b

DH-WZ/6b

für DH AZ/18c

DH-WZ/6c

93 cm

11 kg

DH-WZ/7

DH-WZ/8

1,5 kg

0,5 kg

Länge Gewicht ca. ca.

Zange mit Sicherung

Art.-Bezeichnung:

Material Ø 14 mm

(Standard)

Material Ø 12 mm DH-WZ/ZA12

(für kleinere Löcher)


Gewicht



Drahtseilschlaufe

Für besonders festsitzende Deckel mit Loch Ø min. 14 mm

Art.-Bezeichnung: Gewicht



Gewindeösen

Art.-Bezeichnung:

Gewindeöse M 8 Gewindeöse M 10 Gewindeöse M 12

DH-WZ/M10 DH-WZ/M12 DH-WZ/M16

DH-WZ/M8

Gewindeöse M 16 Gewindeöse M 20 Gewindeöse M 24

DH-WZ/M20 DH-WZ/M24

Gewicht M8-M24 ca.





Kettenschlaufe

Für besonders festsitzende Deckel mit Loch Ø min. 30 mm

Art.-Bezeichnung: Gewicht ca



Haken mit Kette

Art.-Bezeichnung:

Material Ø 16 mm DH-WZ/HA16

verstärkte Ausführung

Material Ø 20 mm DH-WZ/HA20

Gewicht ca. 1 kg



Einhängepratze

Für Aushebetaschen

DH-WZ/9 Art.-Bezeichnung: Gewicht 2 kg



Drehschlüssel mit Sicherung

Art.-Bezeichnung: Gewicht ca. DH-WZ/DS 1 kg



ENO-Einhängewerkzeug

Auch für Rundlöcher (Loch Ø min. 32 mm) und Aushebetaschen

Art.-Bezeichnung: DH-WZ/ENO Gewicht ca. 3 kg



Schlüssel mit Keil

Für Deckel mit Bohrung min. Ø 16 mm bis max. Ø 25 mm

Art.-Bezeichnung: DH-WZ/SK Gewicht 1 kg Schlüssel-Ø 15 mm



Handhebezeuge





Handhaken mit Losbrechhilfe für Schnappverschlüsse

Ideal für alle

- · Schachtabdeckungen, insbesondere für arretierte Deckel
- · Straßenabläufe und
- Schachtabdeckungen

Art.-Bezeichnung.:

Länge ca. 70 cm Länge ca. 80 cm

DH-HH/70S **DH-HH/80S**

Gewicht Ausführung Stahl, verzinkt



Hand-Haken Art.-Bezeichnung:

> Länge 40 cm **DH-HH/40 DH-HH/60** Länge 60 cm Länge 70 cm DH-HH/70 Länge 80 cm DH-HH/80 Gewicht 1 - 1,4 kg Ausführung Stahl, verzinkt

Hand-Drehschlüssel

Art.-Bezeichnung: DH-HH/DS 50 cm Länge ca. Gewicht 1 kg Ausführung Stahl, verzinkt

Hand-Zange für Kabelschächte

Art.-Bezeichnung: DH-HH/ZA14 Gewicht

Stahl, verzinkt Ausführung



Universal-Hand-Zange mit Haken

· Für alle gängigen Kanaldeckel, Roste Ausführung und Schmutzfänger


Art.-Bezeichnung: DH-HH/ZA15 Gewicht 2 kg Stahl, verzinkt




Universal-Hand-Zange mit Haken und

Losbrechhilfe

Art.-Bezeichnung: Gewicht 2,2 kg Ausführung Stahl, verzinkt



· Für alle gängigen Kanaldeckel, Roste und Schmutzfänger















Universal- und Hydranten-Aushebegriff



ca.

ca.

ca.

DH-AG/1

95 cm

4 kg


12,5 cm


Stahl, verzinkt

Tr 16x4 mm











Universal-Aushebegriff mit Gewindespindel

- · Seit über 15 Jahren bewährt
- Kraftschonend
- Einfach
- Leicht
- Platzsparend
- Gefahrloses und sicheres Arbeiten durch Festspannen
- Vielseitig: Dreh- und höhenverstellbarer Haken
- Kraftvolles Losbrechen von festsitzenden Deckeln durch Aufsetzen der Gewindespindel auf den Schachtrahmen

Geeignet für:

- · Kanalschachtdeckel
- · Hydrantenschachtdeckel
- · Hydrantenkappen
- · Wasserschieberkappen
- · Gasschieberkappen
- · Straßenabläufe
- · Längsrekordabläufe
- Gitterroste





Art.-Bezeichnung:

Länge

Breite

Gewicht

Ausführung

Trapezgewinde


Zubehör für AG/1

Zusatzeinhängewerkzeug für Gitter- und Guß-ROSTE

Zusatzeinhängewerkzeug für kleine Wasserschieberkappen

Art.-Bezeichnung: DH-AG/ZU1
Gewicht ca. 0,5 kg
Ausführung Stahl, verzinkt

Art.-Bezeichnung: DH-AG/ZU2
Gewicht ca. 0,5 kg
Ausführung Stahl, verzinkt





Hydranten-Aushebegriff

- Kraftschonend
- Einfach
- Leicht
- Platzsparend
- Universell
- Müheloses Losbrechen und Anheben von festsitzenden Deckeln

Geeignet für:

- · Hydrantenkappen
- · Wasserschieberkappen
- · Gasschieberkappen



Art.-Bezeichnung Länge ca. 90 cm Breite ca. 15 cm Gewicht ca. 2,3 kg Ausführung Stahl, verzinkt



- Zum Sichern von Schachtöffnungen und Straßenabläufen bei Belüftungs-, Reinigungsund Spülarbeiten.
- Für die nach der UVV-Ortsentwässerung erforderliche Sicherung gegen Hineinstürzen.







- Für Rundschächte und Öffnungen LW 62,5 cm und kleiner sowie Straßenabläufe
- 2 rot/weiße aufstellbare Fahnen
- · 8 selbständig nach unten fallende Verschiebesicherungen entspr. UVV; passen sich verschiedenen Größen der Rundschächte, sowie Straßenabläufe an
- · Begehbar, nicht befahrbar!





Universal-Sicherheits-Schachtabdeckrost

Geschlossen

RO/01 Art.-Bezeichnung: Außen Ø 65,5 cm 100 kg belastbar bis max. Gewicht 8 kg ca. Stahl, verzinkt Ausführung

Auch verfügbar für LW 800

RO/01-80 Art.-Bezeichnung:



Universal-Sicherheits-Schachtabdeckrost

Mit 12 cm breitem Ausschnitt

Merkmale wie oben, außerdem: · zur Durchführung von Kabeln,

Schläuchen, etc.



Universal-Sicherheits-Schachtabdeckrost

mit 12 cm breitem Ausschnitt und **Umlenkrolle**

 zum leichteren und sicheren Schläuchen, etc.

RO/02 Art.-Bezeichnung: Außen Ø 65,5 cm belastbar bis 100 kg max. Gewicht 8 kg ca. Stahl, verzinkt Ausführung

Auch verfügbar für LW 800

RO/02-80 Art.-Bezeichnung:

Durchführen und Einziehen von Kabeln,

RO/03 Art.-Bezeichnung: Außen Ø 65.5 cm belastbar bis max. 100 kg 10 kg Gewicht Stahl, verzinkt Ausführung

Auch verfügbar für LW 800

RO/03-80 Art.-Bezeichnung:



Abdeckgitter

Einfache Ausführung, geschlossen

Ohne Verschiebesicherungen, ohne Fahnen

RO-AG/01 Art.-Bezeichnung: Außen Ø 65,5 cm belastbar bis 100 kg max. Gewicht 6 kg ca. Ausführung Stahl, verzinkt

Auch verfügbar für LW 800

RO-AG/01-80 Art.-Bezeichnung: Klappbare Ausführung auch verfügbar!

Auszug aus den Sicherheitsregeln für ...abwassertechnische Anlagen GUV 17.6:

5.4.1.1 Jeder geöffnete Einstieg, auch solche an denen nicht gearbeitet wird, ist gegen Absturz von Personen zu sichern. Eine geeignete Schutzmaßnahme gegen Hineinstürzen ist z. B. ein gegen Verschieben gesicherter Rost...

Anti-Klapper-Ringe und Anti-Klapper-Einlage



- Umweltschutz durch Lärmbeseitigung mit den optimalen Einlegeringen gegen klappernde Schachtdeckel.
- Vollflächige Auflage für alle Schachtabdeckungen nach DIN 4290 bzw. DIN 19584



- Hochwertiger, verschleißarmer Kunststoff mit Stützrippen für beste Anpassungsfähigkeit und ruhige Deckellage.
- · Frostbeständig, abriebfest und unempfindlich gegen Fremdstoffe (z. B. Streusalz, Nässe) durch Spezial-Kunststoff.
- Die preiswerte Lösung durch lange Lebensdauer und beste Funktionalität



LILA Anti-Klapper-Ring

Für DIN4290 - Außen Ø 66 cm und DIN19584 - Außen Ø 68 cm

Einlegefreundlich und problemlos durch Formstabilität

· Die völlig neue, kassettenförmige Stützrippenstruktur mit den spitz zulaufenden Aufkantungen gewährleistet eine optimale Anpassung und somit eine ruhige und sichere Deckellage.

Unser Ring hält...

...was andere versprechen!



So sieht ein Gußeisener Kanaldeckel





frost- und tausalzbeständig · Die Dämpfungsunterlage als selbstaushärtende Paste aus dem Beutel

Für alle Formen und Größen von klappernden Deckeln in allen Verkehrsflächen

dauerhaft, hochbelastbar,

Lärmbekämpfung erfolgreich und sicher

· Die hochwertige und vielseitige Alternative zu Unterlegringen

Art.-Bezeichnung: UR-Li-66 Für DIN4290 Außen Ø 66 cm

Art.-Bezeichnung: UR-Li-68 Für DIN19584 Außen Ø 68 cm

Packungseinheit Bund à 25 St. Stärke 2 mm ca. Gewicht 0,1 kg/St.



UR-AK Art.-Bezeichnung: 440 g Beutelinhalt ca. ausreichend für: 1 Schachtdeckel bis

Ø ca. 70 cm

rechteckige Deckel bis ca. 200 cm Auflagelänge

Art.-Bezeichnung: **UR-AK-Mini Beutelinhalt** 220 g ausreichend für: 1 Hydrantenkappe oder

1 Straßenablauf oder rechteckige Deckel bis ca. 100 cm Auflagelänge









Weitere **BECK**® – Produkte:

- Rohrverschlüsse
- Rohr- u. Schachtprüfgeräte
- Verbaugeräte
- Schachtrahmenheber
- Schachtschalungen u. -Absperrplatten
- Schachtvergussmörtel "EBRALIT[®]"
- Anti-Klapper-Einlage aus dem Beutel
- Schachtabdichtblasen
- Rohr- und Sanierungspacker
- Geruchsfilter und Wasserstopp





Beck GmbH

Kanal- und Schachtgeräte Schachtregulierungen Obere Mühle 11, Bonfeld 74906 Bad Rappenau Deutschland

Fon: +49 (0) 70 66 / 99 20-0 Fax: +49 (0) 70 66 / 99 20-20 Internet: www.beck-tec.de E-Mail: info@beck-tec.de

Weitere **BECK**® – Produkte:

- Rohrverschlüsse
- Rohr- u. Schachtprüfgeräte
- Verbaugeräte
- Schachtrahmenheber
- Schachtschalungen u. -Absperrplatten
- Schachtvergussmörtel "EBRALIT[®]"
- Anti-Klapper-Einlage aus dem Beutel
- Schachtabdichtblasen
- Rohr- und Sanierungspacker
- Geruchsfilter und Wasserstopp





Beck GmbH Kanal- und Schachtgeräte Dorfstraße 70 17209 Priborn / Müritz Deutschland

Fon: +49 (0) 3 99 23 / 7 11 44 Fax: +49 (0) 3 99 23 / 7 11 45 Internet: www.beck-priborn.de E-Mail: mail@beck-priborn.de