

Wasserstopp

für Schächte mit lichter Weite 600

Unerwünschtes Oberflächenwasser ?

Wir haben die **L Ö S U N G**: **BECK® - WASSERSTOPP!**

Leichtes Gewicht, einfache Montage, stark in der Wirkung!

Durch starke Niederschläge, Hochwasser oder Schmelzwasser kommt es oft zu Rückstau oder Überflutungen in den Kanalnetzen.

Kläranlagen und Pumpwerke werden durch hohe Transportmengen überlastet, durch hohes Wasseraufkommen steigen die Klärkosten.

Mit unserem Wasserstopp sparen sie Klärkosten und entlasten Ihre Kläranlage!

Vorteile:

- Problemloser Ein – Ausbau ohne Werkzeug
- Geringes Gewicht
- Einfache Wartung
- Luftaustausch bleibt gewährleistet
- Automatischer Verschluss
- Automatisches Öffnen
- Automatischer Abfluss nach Starkregen
- Hohlkammerdichtung für optimale Randabdichtung (alternativ schmalere Dichtung inkl.)
- Inklusive Schmutzfang aus PE-HD
- 10 Jahre Garantie auf alle Kunststoffteile



Technische Daten:

- Material: PE-HD (Korrosions- und UV-beständig)
- Gewicht: 5 kg
- Einbaulänge: 560mm
- Abdichtung: bis 1,00m
- Für alle Kanalschächte DIN 4034 DN (600-630mm)
- Passend auch für andere Größen nach DIN 4034

Mit spezieller Aufhängung auch passend für Viatop- und Hydrotec-Schachtabdeckungen, oder **auch als hochwassertaugliche Variante** erhältlich.

WS-MB/600	Mit Belüftung
WS-OB/600	Ohne Belüftung
WS-HWT/600	Hochwassertauglich



Beck GmbH

Kanal- und Schachtgeräte ▪ Schachtregulierungen
Obere Mühle 11 ▪ 74906 Bad Rappenau-Bonfeld ▪ Deutschland
Tel.: +49 (0) 70 66 / 99 20-0 ▪ Fax: +49 (0) 70 66 / 99 20-20
E-Mail: info@beck-tec.de ▪ Internet: www.beck-tec.de

