

Schachtabdichtblase

(gesetzlich geschützt)

Zum Abdichten von Straßenabläufen und Kanalschächten bei Löscharbeiten, Öl- und Chemikalienunfällen.

BECK®

KANAL- & SCHACHTGERÄTE
SCHACHTREGULIERUNGEN



Besondere Merkmale:

- Ein Modell für alle Schachttöffnungen und Straßenabläufe.
- Mobil und schnell im Einsatz.
- 2-schichtiger Spezialaufbau, daher beständig gegen Treibstoffe, Öle, Fette, Säuren, Laugen und Chemikalien. (siehe Beständigkeitsliste)
- Luftanschluss, genormtes Reifenventil.
- Enorm große Dehn- und Anpassungsfähigkeit.
- Schnell und problemlos im Einsatz.

Anwendung:

- Schachtabdichtblase abnehmen und Schmutzfänger entfernen.
- Schachtabdichtblase zu ca. 2/3 in den Schacht stecken.
- Druckluftkapsel in Ventil eindrehen und entleeren (bei großen Schächten mehrere Druckluftkapseln verwenden).
- Alternativ kann die Befüllung mit Luftpumpe, Kompressor oder Druckluftbehälter erfolgen.



Die **BECK® Schachtabdichtblase** verhindert bei Unfällen und Löscharbeiten das Einlaufen von unerwünschten Stoffen in das Kanalnetz.

Alle Stoffe und Flüssigkeiten werden zurückgehalten.

**Verhindert Umweltschäden.
Vermeidet Katastrophen.**

Die **BECK® Schachtabdichtblase** ist schnell und problemlos vor Ort einzusetzen.

Auf Grund der Verpackung in einer kleinen Kunststoffbox empfehlen wir, die Schachtabdichtblase bei folgenden Fahrzeugen vorsorglich mitzuführen:





Polizei - Berge- u. Abschleppdienst
Feuerwehr - Kanalunterhaltung
Katastrophenschutz - Tankfahrzeuge



Schachtabdichtblase

(gesetzlich geschützt)

Schachtabdichtblase Modell 1	
für Öffnungen:	von 280 - 1000 mm
Gewicht:	ca. 1,2 kg
Betriebsdruck:	ca. 0,15 bar
Art.-Bezeichnung:	AB/028-100 

Schachtabdichtblase Modell 2	
für Öffnungen:	von 100 - 280 mm
Gewicht:	ca. 0,3 kg
Betriebsdruck:	ca. 0,15 bar
Art.-Bezeichnung:	AB/010-028 

Zubehör	
Anstichadapter	für Einwegdruckluftkapsel
Art.-Bezeichnung:	AB-ZB/2
Einwegdruckluftkapsel	CO ₂ (ca. 250 bar)
Füllgewicht	150 g
Art.-Bezeichnung:	AB-ZB/3
Euro-Einhandkupplung	für Kompressorbefüllung mit Reduzierung auf Blasenventil
Art.-Bezeichnung:	AB-ZB/5



Öl- und Chemikaliensperre




Die Öl- und Chemikaliensperre ist ein Bindemittel auf Faser-Vliesstoff-Basis.

Sie bindet Öle, Kraftstoffe und Chemikalien, und ist in der Lage, bis zum 25-fachen Ihres Eigengewichts aufzusaugen.

Aufgrund Ihrer Beschaffenheit stößt sie Wasser ab.

Öl- und Chemikaliensperre	
Länge:	ca. 2000 mm
Aufsaugvermögen:	ca. 20 lt. Flüssigkeit
Art.-Bezeichnung:	AB-ZB/4



Beck GmbH

Kanal- und Schachtgeräte · Schachtregulierungen
Obere Mühle 11 · 74906 Bad Rappenau-Bonfeld · Deutschland
Tel.: +49 (0) 70 66 / 99 20-0 · Fax: +49 (0) 70 66 / 99 20-20
E-Mail: info@beck-tec.de · Internet: www.beck-tec.de

